



Oil Off!

teknisk produktblad

Oil Off! Naturprodukt for oljesanering

Produkttype

Naturprodukt for oljesanering.

Bruksområder

Løser opp oljeavsetninger som effektivt kan skylles vekk med vann, eventuelt ved bruk av høytrykksvasker, suges opp med vacuumsuger eller spyles bort.

Egenskaper

Mild duft. Lys, naturlig grønn farge.

Tetthet 900kg/m^3 .

Lett løselig/-emulgerbar i vann.

Flammepunkt 130°C .

Omdanner hydrokarboner til en vannløselig biomasse som består av oppløst olje, Oil Off! og en stor andel vann. Dette gir en meget rask nebygning av oljen. Lagres frostfritt.

Brukerveiledning

Oil Off! legges på med lavtrykkssprøyte, pensel eller rull i konsentrat. Etter noen minutters virketid - avskylning med rent vann. På større flater benyttes gjerne en høytrykksvasker med varmt vann ($40^\circ\text{--}70^\circ\text{C}$) som øker nedskyllingskapasiteten kraftig.

Ved tykkere oljeavsetninger bør flaten bearbejdes med en skrubbpensel, e.l., slik at produktet "jobber" seg inn i oljen før avskylning.

Innånding av sprøytetøv ved bruk av lavtrykkssprøyte bør unngås. Normal håndtering og mindre utslipp vurderes til å ikke utgjøre noen skaderisiko. **Les HMS-datablad før bruk!**

Også velegnet for:

Rensing av vannlinjen på båter

Rensing av tilgrisede motorer, verktøy, osv.

Rens av olje og dieselsøl

Fjerning av tectyl.

Sot, olje og skitt fra lakkerte flater.

NB! Visse typer lakk- og plast kan påvirkes.

Rens av felger



For nærmere teknisk informasjon, kontakt TCnano Norge. Telefon 23 38 00 90 / 90 15 70 75
info@tcnano-norge.no