



## OIL OFF!

### Produkttype:

Naturprodukt for oljesanering.

### Bruksområder:

Løser opp oljeavsetninger som effektivt kan skylles vekk med vann, eventuelt ved bruk av høytrykksvasker, suges opp med vacuumsuger eller spyles bort.

### Egenskaper:

- Fjerner bremsestøv/forurensning fra felger.
- Fjerner fastbrente oljerester/sot.
- Fjerner rester av lim.
- Utmerket til rens av båtskrog.
- Fjerner oljeavsetninger i motorrom, etc.
- Velegnet som fenderrens og rens av gummibåter.
- Miljøvennlig.

Mild duft. Lys, naturlig grønn farge.

Tetthet 900kg/m<sup>3</sup>.

Lett løselig-/emulgerbar i vann.

Flammepunkt 130° C.

Omdanner hydrokarboner til en vannløselig biomasse som består av oppløst olje, Oil Off! og en stor andel vann. Dette gir en meget rask nedbrytning av oljen. Produktet tåler frost!

### Brukerveiledning:

Oil Off! legges på med lavtrykkssprøyte, pensel eller rull i konsentrat, eller fra flaske m/sprayhood. Etter noen minutters virketid kan avskylling foretas med rent vann. På større flater benyttes gjerne en høytrykksvasker med varmt vann (40°-70° C) som øker nedskyllingskapasiteten kraftig.

Ved tykkere oljeavsetninger eller områder hvor forurensningen har festet seg godt til underlaget, bør flaten bearbejdes med en skrubbe/pensel, e.l., slik at produktet "jobber" seg inn i det forurensete området før avskylling.

Innånding av sprøytetølv ved bruk av lavtrykkssprøyte bør unngås. Normal håndtering og mindre utslipp vurderes til å ikke utgjøre noen skaderisiko.

Les HMS-datablad før bruk!

Produktet har en rekke anvendelsesområder. Det er fritt opp til brukeren å teste, men sett alltid en prøve først.

### NB!

*Visse typer plastkvaliteter kan skades eller misfarges. Vær spesielt oppmerksom på plastlister på biler om man bruker produktet for fjerning av tectyl, asfaltflekker, etc.*

*Oljeholdige produkter som gummi, mykplast, fendere, etc. kan føles litt seige etter bruk av produktet, men det forsvinner etter avskylling/opptøking. Bruk gjerne en polish i ettertid for å redusere ny forurensning.*

*Utvis forsiktighet om det er oljelakkerte eller oljemalte flater i nærheten*