

Brukerveiledning REWITEC® PowerShot® S / M / L

Behandling av bensin- og dieselmotorer med produkter i REWITEC® PowerShot® familien

Ved å bruke den verdensomspennende, godkjente **REWITEC® PowerShot®** med ny sammensetning og patentert **metallsilikat beleggteknologi**, kan du blant annet:

- redusere drivstofforbruket
- forlenge motorens levetid
- optimalisere ytelsen
- redusere oljeforbruket
- redusere utslipp av sotpartikler og eksos
- forbedre kaldstartegenskaper

Ved å benytte deg av **REWITEC® PowerShot®** har du definitivt gått i riktig retning for å beskytte motoren lang-siktig, redusere kostnader og samtidig bidra positivt til miljøet. Det er forskjellige størrelser av **PowerShot®**, som er innrettet til motorens størrelse. **PowerShot® S** for motorsykler og mindre båtmotorer, **PowerShot® M** for motorstørrelse opp til 2.000cm³ og **PowerShot® L** for en motorstørrelse opp til 3.000 cm³. For en motorstørrelse på 5.000cm³ vil du måtte bruke **PowerShot® M + PowerShot® L**. Skulle du ha noen spørsmål, vennligst ta kontakt med oss.

Behandling av 4-takts motorer (diesel og bensin):

1. Motoren bør ha nådd driftstemperatur, men skal ha kjørt minst 15 minutter.
2. Rist **REWITEC® PowerShot®** godt i ca 1 minutt .
3. Hell hele innholdet av flasken(e) i varm motorolje.
4. Kjør deretter bilen/kjøretøyet i ca. 15 minutter.
5. Behandlingen er ferdig etter ca. 1500 km (ikke utfør oljeskift i løpet av denne tiden).


Behandling av 2-takts motorer (motsykler og båter):

1. Motoren bør ha nådd driftstemperatur, men skal ha kjørt minst 15 minutter.
2. Rist **REWITEC® PowerShot®** godt i ca 1 minutt .
3. Hell hele innholdet av flasken(e) til en halvfull tank
4. Kjør deretter motorsykkelen/båten i ca 15 minutter.

Behandling med **REWITEC® PowerShot®** kan vare inntil 100.000 km, men vi anbefaler en vedlikeholdsintervall med å tilføre en **PowerShot® S** ved hvert oljeskift, på grunn av det faktum at ingen motor er 100% sammenlignbar med andre (på grunn av forskjellig belastning, slitasje, pre-eksisterende skader, osv.)

Sikkerhet:

Må ikke håndteres av barn. Ikke drikk væsken. Unngå hudkontakt. Kan være litt irriterende for øynene. Skyll grundig med vann og oppsøke lege dersom irritasjonen ikke forsvinner. Må ikke helles ut i nærheten av åpen flamme.



Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en oljetilsetning, men binding til metalloverflater i motor og drev.

Se utførlig presentasjon som kan lastes ned fra våre websider under "teknisk info"

For nærmere teknisk informasjon, kontakt TCnano Norge AS. Telefon 23 38 00 90 / 90 15 70 75
info@tcnano-norge.no